

Перфорационная система Скорпион 102

Перфорационная система однократного применения, предназначена для вторичного вскрытия продуктивных пластов в нефтяных, газовых и других скважинах


Применяется при спуске как на геофизическом кабеле, так и на НКТ.

Преимущества:

- Улучшенные характеристики пробития зарядов
- Широкая линейка зарядов позволяет решить любую геолого-техническую задачу
- Возможность комбинирования различных типов зарядов в одной секции
- Удобство сборки, сокращение временных затрат на снаряжение, возможность неоднократного снаряжения/расснаряжения благодаря использованию пластиковых фиксаторов зарядов

Технические характеристики перфорационной системы Скорпион 102

Температура применения, °С	150/170 (в зависимости от средства инициирования)	
Максимально допустимое давление, МПа	80/130	
Внешний диаметр, мм:	Без центраторов	С центраторами
	102	131
Минимальный проходной диаметр, мм:	Без центраторов	С центраторами
	127	141
Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм	110	
Длина секции, м	1/2/3/4/5/6	
Максимальная длина сборки, м	На кабеле	На НКТ
	6 м	200 - 500 м (Ограничена грузоподъемностью взрывной головки)
Масса заряженной секции длиной 3 м	103 кг	
Максимально допустимая интенсивность искривления скважины (градусов/10 м)	до 2 ° без шаблонирования, выше – обязательное шаблонирование	



Перфорационная система Скорпион 102

Применяемые заряды

Наименование заряда	Тип заряда	Масса ВВ грамм	Глубина пробития (ТУ) мм	Диаметр отверстия (ТУ) мм	Плотность перфорации отв./м	Фазировка градусов	Расстояние между отверстиями мм
Скорпион ПП-32ГП	ГП	32	1100	11	20 18 16 13 10	60	50 55,5 62,5 77 100
Скорпион ПП-32СГП	СГП		1300	10			
Скорпион ПП-32ОП	ОП		700	17			
Скорпион ПП-32СБО	СБО		210	25			
Скорпион ПП-36СГП	СГП	36	1600	12	16 13 10		62,5 77 100
Скорпион ПП-36ОП	ОП		1000	15			

Фазировки и развертки

